

## ОСОБЕННОСТИ ПОДВЕСКИ МАМБА RACING:

- Лифт подвески: 2 дюйма, обеспечивающий увеличенный клиренс и проходимость.
- 20 уровней регулировки жесткости амортизаторов.
- Возможность регулировки высоты автомобиля.

## ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Регулировку жесткости необходимо проводить симметрично на амортизаторах одной оси.
- Не рекомендуется оставлять маховик в крайних положениях без возможности небольшого обратного поворота (рекомендуется при достижении упора повернуть маховик на 1/8 оборота в обратную сторону).
- Перед началом эксплуатации после регулировки убедитесь в надежности фиксации маховиков.

## НАШИ КОНТАКТЫ

г. Красноярск, пр-т Котельникова, стр. 11/5

г. Москва, Можайское шоссе, 166

[arctictrucks.ru](http://arctictrucks.ru)

8 499 290 13 04

[at@arctictrucks.ru](mailto:at@arctictrucks.ru)



 @arctictrucksrussia

 @arctictrucksru



ARCTIC  
TRUCKS  
RUSSIA



НАСТРОЙКА ПОДВЕСКИ  
МАМБА RACING



Подвеска Mamba Racing оснащена амортизаторами с возможностью регулировки жесткости. На каждом амортизаторе установлен маховик регулировки жесткости, позволяющий адаптировать характеристики подвески под условия эксплуатации и предпочтения водителя.

Настройки подвески зависят от типа дорожного покрытия и загрузки автомобиля.

## ПРИНЦИП РЕГУЛИРОВКИ ЖЕСТКОСТИ

- Для увеличения жесткости подвески поверните маховик регулировки по часовой стрелке, начиная из крайнего левого положения.
- Для уменьшения жесткости поверните маховик в обратную сторону.

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ

1. Установите жесткость, ориентируясь на рекомендуемые значения.
2. Проведите тест-драйв для оценки поведения автомобиля.
3. При необходимости внесите корректировки, изменяя положение маховика регулировки жесткости.

### ➤ Легкое бездорожье

Передняя и задняя подвески: **1-9**

### ➤ Среднее бездорожье

Передняя и задняя подвески: **9-15**

### ➤ Тяжелое бездорожье

Передняя и задняя подвески: **16-20**

### ➤ Твердое покрытие

Автомобиль с водителем и пассажирами

Передняя подвеска: **9**                      Задняя подвеска: **7**

### ➤ Умеренное бездорожье

Автомобиль с водителем, пассажирами и полной загрузкой

Передняя подвеска: **10-15**                      Задняя подвеска: **7-15**

Данные рекомендации являются ориентировочными. Каждый водитель может корректировать настройки в соответствии с личными предпочтениями и ощущениями от управления.